



- Sistema caracterizado por su sencillez y resistencia, que se integra en los ambientes más particulares.
- Simple and durable arm system that integrates in easily most environments.
- Système caractérisé par sa simplicité et sa résistance qui s'intègre aux environnements les plus particuliers.
- Sistema facile da usare e resistente, ideale per l'integrazione con gli ambienti più particolari.




A1 Premium

A1 Premium


Pensado para instalar en

- Designed for installation in
- Conçu pour être installé sur
- Adatto all'installazione in



Sujeción

- Fastening
- Fixation
- Fissaggio



Recomendado hasta

- Recommended for up to
- Conseillé jusqu'à
- Consigliato fino a

5,00 línea x 3,50 salida (m)
5,00 width x 3,50 projection (m)
5,00 largeur x 3,50 projection (m)
5,00 larghezza x 3,50 sporgenza (m)

6,00 línea x 3,00 salida (m)
6,00 width x 3,00 projection (m)
6,00 largeur x 3,00 projection (m)
6,00 larghezza x 3,00 sporgenza (m)

Se distingue por

- Distinguished by
 - Est différencié par
 - Caratteristiche
- Brazo articulado Premium de gran resistencia y con sistema de tensión interna.
 - Adaptable a cajón Spiral Premium y tejadillo V2.
 - Facilidad de instalación.
- Premium articulated arm of great resistance with internal tension system.
 - Suitable for Spiral Premium box and V2 flat hood.
 - Easy to install.
- Bras articulé Premium de grande résistance avec système de tension interne.
 - Adaptable au caisson Spiral Premium et auvent V2.
 - Installation facile.
- Braccio articolato Premium dotato di grande resistenza con sistema di tensione interna.
 - Adattabile al cassetto Spiral Premium e tettuccio V2.
 - Facilità di installazione.



L = Línea • Width • Largeur • Larghezza
S = Salida • Projection • Projection • Sporgenza

CE
EN13561
CLASE III
Class • Clase • Classe

FABRICA DE TOLDOS LA REPOSICION